



MB 36

Mini Koparki 3,6 Tony






Zrób to dobrze

z Müller Machinery™

SPECYFIKACJE

Klasa wagowa	3.6 Tona
Model	MB 36
Standard emisji	Stage V
Waga operacyjna Doxw	3675
Siła Kopania Łyżki	25
Siła Wykopu Ramienia	16
Wymiary - Długość x Szerokość x Wysokość	4450 x 1740 x 2550
Kabina operatora	Daszek i Kabina
Dane techniczne - Silnik - Marka	Yanmar 3TNV88F
Prześwit platformy przeciwwagi	595
Dane techniczne - Silnik - Chłodzenie	Chłodzony wodą
Dane techniczne - Silnik - Rodzaj paliwa	Diesel
Dane techniczne - Silnik - Liczba cylindrów	3
Prędkość podróży	2.4 - 4.4
Prędkość zamachu	9
System hydrauliczny - Przepływ	96.8
System hydrauliczny - Pompa	Pompa tłoczkowa Zmienna
System hydrauliczny - Linie hydrauliczne	Continental
System hydrauliczny - Zawory	Hengli
System hydrauliczny - Silnik obrotowy	Silnik Tłokowy Hengli
System hydrauliczny - Silnik napędowy	Eddie - Silnik Tłokowy Kawasaki
System hydrauliczny - Pojemność oleju hydraulicznego	40
System hydrauliczny - Maks. ciśnienie robocze	250
Zasięg roboczy - Max. głębokość wykopu	3000
Zasięg roboczy - Maks. promień kopania	5500
Moc silnika	18.2
Dane techniczne - Silnik - Moment obrotowy	110
Zasięg roboczy - Maks. wysokość kopania	4910
Min. promień skrętu	2475
Zasięg roboczy - Łyżka spychacza (podnoszenie / opuszczanie)	400 / 370
Długość utworu	2155
Szerokość toru	300
Kąt huśtawki bomu - Lewo / Prawo	67 / 45
Plug - Szerokość / Wysokość	1740 / 300
Pojemność wiadra	0.12
Szerokość wiadra	650
Opcje sprzętowe - Zamknięta kabina	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - wysięgnik boczny	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - regulowane podwozie	No
Opcje wyposażenia - Sterowanie joystickiem hydrauliczno-elektrycznym	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - 2 standardowe wiadra	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - Stalowe gąsienice	No
Opcje wyposażenia - chwytak hydrauliczny	No
Opcje wyposażenia - Klimatyzacja	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - Wybór koloru	Uwzględnione
Dokumentacja i zgodność	Certyfikat CE
Dokumentacja i zgodność - Podręcznik operatora (DE/EN/FR/itd.)	Uwzględnione
Zakres pracy - Maks. głębokość wykopu pionowego	2960
Zasięg roboczy - Max. wysokość załadunku	3545
Struktura Ochronna Przewrócenia (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Struktura Ochronna Przewrócenia (TOPS)	ISO 12117:1997
Górna Ochrona	ISO 10262:1998 (Poziom II)
Ciężnienie Dźwięku Operatora	72 dB(A) ISO 6396:2008
Średnie Ciężnienie Dźwięku Zewnętrzny	99 dB(A) ISO 6395:2008



WYMIARY

- Głębokość wykopu
- Pionowa ściana
- Maksymalny zasięg na poziomie gruntu
- Maksymalny zasięg
- Maksymalna wysokość wykopu
- Maksymalne prześwit wyładunku
- Wysięgnik w zasięgu
- Obrót z / bez przeciwwagi
- Maksymalna wysokość ostrza
- Maksymalna głębokość ostrza
- Wysokość transportowa
- Wysokość kabiny
- Wysokość łozyska obrotowego
- Całkowita długość podwozia
- Całkowita długość transportowa
- Szerokość gąsienicy/ buta
- Całkowita szerokość gąsienicy
- Prześwit
- Długość wysięgnika

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Łyżka do wykopów



Łyżka - 40cm



Łyżka - 60cm



Łyżka w kształcie V



Łyżka chwytakowa



Łyżka do gradacji z nachyleniem



Łyżki do gradacji bez zębów - 80 cm, 100 cm



Zaczepek chwytakowy



Hydrauliczny chwytak



Hydrauliczny zagęszczacz



Młot hydrauliczny



Zrywak do koparek



Chwytak mechaniczny



Grabi do gradacji



Widelce do palet



Mulczyer łańcuchowy



Mechaniczny szybkozłącznik



Hydrauliczny szybkozłącznik



Zagęszczacz korzeni



Wiertła hydrauliczne

KOMPAKTOWA MOC DO ZASTOSOWAŃ W RZECZYWISTYM ŚWIECIE

Projektujemy nasze koparki dla maksymalnej wydajności tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a precyzja ma znaczenie. Wydajne hydrauliki, precyzyjna kontrola i zoptymalizowany rozkład masy umożliwiają efektywną pracę w ogrodach, obszarach miejskich i na placach budowy bez kompromisów.

STWORZONE, ABY SPEŁNIAĆ NAJWYŻSZE STANDARDY

Nasze maszyny spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa CE oraz normy emisji etapu V i przechodzą globalną certyfikację. Każdy model jest opracowywany z myślą o niezawodności, wydajności i komfortie operatora, zapewniając długotrwałą wydajność niezależnie od zadania.

GOTOWE, GDY TY JESTEŚ

Z ponad 80% części zamiennych w magazynie i szybką dostawą w całej UE, Twoja maszyna pozostaje tam, gdzie jej miejsce — w pracy. Nasza sieć serwisowa zapewnia szybkie wsparcie, łatwą konserwację i minimalny czas przestoju.

PREMIUM SERWIS DLA TWOJEGO SUKCESU

Od pierwszego kontaktu po wsparcie posprzedażowe, stoimy po Twojej stronie. Indywidualne doradztwo, przejrzysta dokumentacja i elastyczne rozwiązania logistyczne zapewniają, że każda maszyna działa optymalnie dla Twojego biznesu — daleko poza dostawą.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach, usługach i rozwiązaniach branżowych od Müller Machinery, odwiedź: www.muellermachinery.com

Dane techniczne, ilustracje i wyposażenie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Obrazy mogą zawierać opcjonalne akcesoria lub dodatki. Aby uzyskać pełne informacje o produkcie i dostępności, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, logo Müller Machinery i wszystkie związane z nimi nazwy produktów są znakami towarowymi Wensday Invest Sp. z o.o. i nie mogą być używane bez wcześniejszej pisemnej zgody.

Znak towarowy działający pod: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznań, Polska | VAT-ID: 7831870813