



MB 18

Мини-экскаваторы 1.8 тонны



Сделай это правильно
с Müller Machinery™

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Весовая категория	1.8
Модель	MB 18
Стандарт выбросов	Stage V
Рабочий вес Doxw	1875
Сила копания ведра	15
Сила копания рукой	9
Размеры - Длина x Ширина x Высота	3110 x 1100 x 2280
Кабина оператора	Canopy & Cabin
Технические данные - Двигатель - Бренд	Kubota D902 or Laidong KB 385B
Клиренс платформы противовеса	400
Технические данные - Двигатель - Охлаждение	Water cooled
Технические данные - Двигатель - Тип топлива	Diesel
Технические данные - Двигатель - Количество цилиндров	3
Скорость путешествия	2
Скорость свинга	10
Гидравлическая система - Расход	31.2 + 7.8
Гидравлическая система - Насос	Gear pump
Гидравлическая система - Гидравлические линии	Continental
Гидравлическая система - Клапаны	Permco Tianjin - Multi Way Valve
Гидравлическая система - Мотор поворота	LKC
Гидравлическая система - Мотор перемещения	LKC
Гидравлическая система - Вместимость гидравлического масла	21
Рабочий диапазон - Макс. глубина копания	2170
Рабочий диапазон - Макс. высота копания	3010
Рабочий диапазон - Макс. радиус копания	3470
Рабочий диапазон - Макс. вертикальная глубина копания	2085
Рабочий диапазон - макс. высота выгрузки	2135
Рабочий диапазон - Лопата бульдозера (подъем / опускание)	150 / 290
Длина трека	1440
Мощность двигателя	18.5
Технические данные - Двигатель - Крутящий момент	56 or 80-120
Гидравлическая система - Макс. рабочее давление	160 + 30
Мин. радиус поворота	1505
Лопата бульдозера - Ширина / Высота	1100 / 200
Вместимость ведра	0.03
Ширина ведра	480
Варианты оборудования - Закрытая кабина	No
Варианты оборудования - Боковой выдвижной стрел	Yes
Опции оборудования - Регулируемое шасси	No
Варианты оборудования - Гидравлическо-электрическое управление джойстиком	Yes
Варианты оборудования - 2 стандартных ведра	Yes
Варианты оборудования - Стальные гусеницы	No
Варианты оборудования - Гидравлический палец	No
Варианты оборудования - Кондиционирование воздуха	No
Варианты оборудования - Выбор цвета	Yes
Документация и соблюдение	CE certified
Документация и соответствие - Руководство оператора (DE/EN/FR и т.д.)	Included
Угол качания стрела - Вперед / Назад	43 / 48

 Диаграмма плана и боковых размеров Диаграмма рабочего диапазона

РАЗМЕРЫ

- 1 Глубина копки
- 2 Вертикальная стена
- 3 Максимальный радиус на уровне земли
- 4 Максимальный радиус
- 5 Максимальная высота копки
- 6 Максимальный зазор для выгрузки
- 7 Длина стрелы в пределах досягаемости
- 8 Задний свинг с / без противовеса
- 9 Максимальная высота лопаты
- 10 Максимальная глубина лопаты
- 11 Транспортная высота
- 12 Высота кабины
- 13 Высота подшипника поворота
- 14 Общая длина шасси
- 15 Общая длина отгрузки
- 16 Ширина гусеничного ремня/подшвы
- 17 Общая ширина гусеницы
- 18 Клиренс
- 19 Длина стрелы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Ковш для копки



Ковш - 40 см



Ковш - 60 см



V-образный ковш



Ковш с захватом



Наклонный грейдерный ковш



Грейдерные ковши без зубьев - 80 см, 100 см



Захват для пальца



Гидравлический захват



Гидравлический виброплита



Гидравлический молот



Риперы экскаваторов



Механический захват



Грейдерный грабли



Паллетные вилы



Лесной мульчер



Механический быстросъемный соединитель



Гидравлический быстросъемный соединитель



Дробилка пнев



Гидравлические сверла

КОМПАКТНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Мы проектируем наши экскаваторы для максимальной производительности в условиях ограниченного пространства и высокой точности. Высокопроизводительная гидравлика, точное управление и оптимизированное распределение веса обеспечивают эффективную работу в садах, городских районах и на строительных площадках без компромиссов.

СОЗДАНО ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ

Наши машины соответствуют всем требованиям безопасности CE, а также стандартам выбросов Stage V и проходят глобальную сертификацию. Каждая модель разрабатывается для надежности, эффективности и комфорта оператора, обеспечивая долговечную производительность и минимальное время простоя.

ГОТОВЫ, КОГДА ВЫ ГОТОВЫ

С более чем 80% запасных частей на складе и быстрой доставкой по всей ЕС ваша машина остается там, где ей и положено — на работе. Наша сервисная сеть обеспечивает быструю поддержку, легкое обслуживание и минимальное время простоя.

ПРЕМИУМ-СЕРВИС ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА

От первого контакта до послепродажной поддержки мы стоим на вашей стороне. Индивидуальное консультирование, прозрачная документация и гибкие логистические решения обеспечивают оптимальную работу каждой машины для вашего бизнеса — далеко за пределами доставки.

Для получения дополнительной информации о продуктах, услугах и решениях для отрасли от Müller Machinery, посетите: www.muellermachinery.com

Технические данные, иллюстрации и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения могут включать дополнительные принадлежности или аксессуары. Для получения полной информации о продукте и наличии, пожалуйста, свяжитесь с вашим уполномоченным представителем Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, логотип Müller Machinery и все связанные названия продуктов являются товарными знаками Wensday Invest Sp. z o.o. и не могут использоваться без предварительного письменного согласия.

Товарный знак, действующий под: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Познань, Польша | VAT-ID: 7831870813