



MB 12 S



Мини-экскаваторы 1,2 тонны



Сделай это правильно
с Müller Machinery™

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клиренс платформы противовеса	400
Весовая категория	1.2
Модель	MB 12 S
Стандарт выбросов	Stage V
Рабочий вес Doxw	1275
Сила копания ведра	7
Сила копания рукой	3
Размеры - Длина x Ширина x Высота	2870 x 940 x 2280
Кабина оператора	Canopy & Cabin
Технические данные - Двигатель - Бренд	Kubota D722
Мощность двигателя	13.4
Технические данные - Двигатель - Крутящий момент	46
Технические данные - Двигатель - Охлаждение	Water cooled
Технические данные - Двигатель - Тип топлива	Diesel
Технические данные - Двигатель - Количество цилиндров	3
Гидравлическая система - Расход	18
Гидравлическая система - Насос	Gear pump
Гидравлическая система - Гидравлические линии	Continental
Гидравлическая система - Клапаны	Permco Tianjin - Multi Way Valve
Гидравлическая система - Мотор поворота	LKC
Гидравлическая система - Мотор перемещения	LKC
Гидравлическая система - Вместимость гидравлического масла	13
Гидравлическая система - Макс. рабочее давление	160
Рабочий диапазон - Макс. глубина копания	1650
Рабочий диапазон - Макс. высота копания	2590
Рабочий диапазон - Макс. радиус копания	2450
Рабочий диапазон - Макс. вертикальная глубина копания	1655
Рабочий диапазон - макс. высота выгрузки	1750
Мин. радиус поворота	1490
Рабочий диапазон - Лопата бульдозера (подъем / опускание)	175 / 325
Длина трека	1235
Ширина колеи	180
Угол качания стрела - Влево / Вправо	53 / 40
Лопата бульдозера - Ширина / Высота	940 / 150
Вместимость ведра	0.022
Ширина ведра	480
Варианты оборудования - Закрытая кабина	No
Варианты оборудования - Боковой выдвижной стрел	Yes
Опции оборудования - Регулируемое шасси	No
Варианты оборудования - Гидравлическо-электрическое управление джойстиком	Yes
Варианты оборудования - 2 стандартных ведра	Yes
Варианты оборудования - Стальные гусеницы	No
Варианты оборудования - Гидравлический палец	No
Варианты оборудования - Кондиционирование воздуха	No
Варианты оборудования - Выбор цвета	Yes
Документация и соблюдение	CE certified
Документация и соответствие - Руководство оператора (DE/EN/FR и т.д.)	Included
Скорость путешествия	1.8
Скорость свинга	9
Структура защиты от опрокидывания (ROPS)	ISO 12117-2:2008



РАЗМЕРЫ

1	Глубина копки
2	Вертикальная стена
3	Максимальный вылет на уровне земли
4	Максимальный вылет
5	Максимальная высота копки
6	Максимальный зазор для выгрузки
7	Выдвижение стрелы
8	Задний свинг с / без противовеса
9	Максимальная высота лопаты
10	Максимальная глубина лопаты
11	Транспортная высота
12	Высота кабины
13	Высота подшипника поворота
14	Общая длина шасси
15	Общая длина доставки
16	Ширина гусеничного ремня/обуви
17	Общая ширина гусеницы
18	Клиренс
19	Длина стрелы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Ковш для траншей



Ковш - 40 см



Ковш - 60 см



V-образный ковш



Ковш с захватом



Наклонный грейдерный ковш



Грейдерные ковши без зубьев - 80 см, 100 см



Захват для пальца



Гидравлический захват



Гидравлический виброплита



Гидравлический молот



Риперы экскаваторов



Механический захват



Грейдерный грабли



Паллетные вилы



Лесной мульчер



Механический быстросъемный соединитель



Гидравлический быстросъемный соединитель



Дробилка пней



Гидравлические сверла

КОМПАКТНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Мы проектируем наши экскаваторы для максимальной производительности в условиях ограниченного пространства и высокой точности. Высокопроизводительная гидравлика, точное управление и оптимизированное распределение веса обеспечивают эффективную работу в садах, городских районах и на строительных площадках без компромиссов.

СОЗДАНО ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ

Наши машины соответствуют всем требованиям безопасности CE, а также стандартам выбросов Stage V и проходят глобальную сертификацию. Каждая модель разрабатывается для надежности, эффективности и комфорта оператора, обеспечивая долговечную производительность на протяжении всей работы.

ГОТОВЫ, КОГДА ВЫ ГОТОВЫ

С более чем 80% запасных частей на складе и быстрой доставкой по всей Европе ваша машина остается там, где ей и положено — на работе. Наша сервисная сеть обеспечивает быструю поддержку, легкое обслуживание и минимальное время простоя.

ПРЕМИУМ-СЕРВИС ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА

От первого контакта до послепродажной поддержки мы стоим на вашей стороне. Индивидуальное консультирование, прозрачная документация и гибкие логистические решения обеспечивают оптимальную работу каждой машины для вашего бизнеса — далеко за пределами доставки.

Для получения дополнительной информации о продуктах, услугах и решениях для отрасли от Müller Machinery, посетите: www.muellermachinery.com

Технические данные, иллюстрации и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения могут включать дополнительные принадлежности или аксессуары. Для получения полной информации о продукте и наличии, пожалуйста, свяжитесь с вашим уполномоченным представителем Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, логотип Müller Machinery и все связанные названия продуктов являются товарными знаками Wensday Invest Sp. z o.o. и не могут использоваться без предварительного письменного согласия.

Товарный знак, действующий под: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Познань, Польша | VAT-ID: 7831870813