



MB 30


Mini Koparki 2,6 Tony



Zrób to dobrze
z Müller Machinery™

SPECYFIKACJE

Klasa wagowa	3 Tona
Model	MB 30
Standard emisji	Stage V
Waga operacyjna Doxx	3075
Siła Kopania Łyżki	22
Siła Wykopu Ramienia	12
Wymiary - Długość x Szerokość x Wysokość	4348 x 1350 x 2156
Kabina operatora	Daszek i Kabina
Dane techniczne - Silnik - Marka	Kubota V1505 lub Xinchai 4D27G31
Prześwit platformy przeciwwagi	550
Dane techniczne - Silnik - Chłodzenie	Chłodzony wodą
Dane techniczne - Silnik - Rodzaj paliwa	Diesel
Dane techniczne - Silnik - Liczba cylindrów	4
Prędkość podróży	3.4
Prędkość zamachu	9
System hydrauliczny - Przepływ	70
System hydrauliczny - Pompa	Pompa Łukowa Osiowa
System hydrauliczny - Linie hydrauliczne	Continental
System hydrauliczny - Zawory	Taifeng - Zawór Wielodrogowy
System hydrauliczny - Silnik obrotowy	Danfoss
System hydrauliczny - Silnik napędowy	Eaton
System hydrauliczny - Pojemność oleju hydraulicznego	28
Zasięg roboczy - Max. głębokość wykopu	3058
Zasięg roboczy - Maks. wysokość kopania	3445
Zasięg roboczy - Maks. promień kopania	5486
Zakres pracy - Maks. głębokość wykopu pionowego	1832
Zasięg roboczy - Max. wysokość załadunku	2203
Min. promień skrętu	2552
Zasięg roboczy - Łyżka spychacza (podnoszenie / opuszczanie)	280 / 300
Szerokość toru	230
Kąt huśtawki bomu - Lewo / Prawo	45 / 55
Plug - Szerokość / Wysokość	1350 / 280
Pojemność wiadra	0.075
Szerokość wiadra	520
Moc silnika	18.5
Dane techniczne - Silnik - Moment obrotowy	92.6
System hydrauliczny - Maks. ciśnienie robocze	210
Długość utworu	2100
Opcje wyposażenia - regulowane podwozie	No
Opcje wyposażenia - Sterowanie joystickiem hydrauliczno-elektrycznym	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - 2 standardowe wiadra	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - Stalowe gąsienice	No
Opcje wyposażenia - chwytak hydrauliczny	No
Opcje wyposażenia - Klimatyzacja	No
Opcje wyposażenia - Wybór koloru	Uwzględnione
Dokumentacja i zgodność	Certyfikat CE
Dokumentacja i zgodność - Podręcznik operatora (DE/EN/FR/itd.)	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - wysięgnik boczny	Uwzględnione
Opcje sprzętowe - Zamknięta kabina	Uwzględnione
Struktura Ochronna Przewrócenia (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Struktura Ochronna Przewrócenia (TOPS)	ISO 12117:1997
Górna Ochrona	ISO 10262:1998 (Poziom II)
Ciśnienie Dźwięku Operatora	72 dB(A) ISO 6396:2008
Średnie Ciśnienie Dźwięku	99 dB(A) ISO 6395:2008



WYMIARY

- Głębokość wykopu
- Pionowa ściana
- Maksymalny zasięg na poziomie gruntu
- Maksymalny zasięg
- Maksymalna wysokość wykopu
- Maksymalne prześwit wyładunku
- Wysięgnik w zasięgu
- Obrót z / bez przeciwwagi
- Maksymalna wysokość ostrza
- Maksymalna głębokość ostrza
- Wysokość transportowa
- Wysokość kabiny
- Wysokość łóżyska obrotowego
- Całkowita długość podwozia
- Całkowita długość transportowa
- Szerokość gąsienicy/ buta
- Całkowita szerokość gąsienicy
- Prześwit
- Długość wysięgnika

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Łyżka do wykopów



Łyżka - 40cm



Łyżka - 60cm



Łyżka w kształcie V



Łyżka chwytakowa



Łyżka do gradacji z nachyleniem



Łyżki do gradacji bez zębów - 80 cm, 100 cm



Zaczep chwytakowy



Hydrauliczny chwytak



Hydrauliczny zagęszczacz



Hydrauliczny młot



Zęby koparki



Mechaniczny chwytak



Grabi do gradacji



Widelce do palet



Mulczyer łańcowy



Mechaniczny szybkozłącznik



Hydrauliczny szybkozłącznik



Zagęszczarka do pni



Wiertła hydrauliczne

KOMPAKTOWA MOC DO ZASTOSOWAŃ W RZECZYWISTYM ŚWIECIE

Projektujemy nasze koparki dla maksymalnej wydajności tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a precyzja ma znaczenie. Wysokowydajna hydraulika, precyzyjna kontrola i zoptymalizowany rozkład masy umożliwiają efektywną pracę w ogrodach, obszarach miejskich i na placach budowy bez kompromisów.

STWORZONE, ABY SPEŁNIAĆ NAJWYŻSZE STANDARDY

Nasze maszyny spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa CE oraz normy emisji etapu V i przechodzą globalną certyfikację. Każdy model jest opracowywany z myślą o niezawodności, wydajności i komforcie operatora, zapewniając długotrwałą wydajność niezależnie od zadania.

GOTOWE, GDY TY JESTEŚ

Z ponad 80% części zamiennych w magazynie i szybką dostawą w całej UE, Twoja maszyna pozostaje tam, gdzie jej miejsce — w pracy. Nasza sieć serwisowa zapewnia szybkie wsparcie, łatwą konserwację i minimalny czas przestoju.

PREMIUM SERVICE DLA TWOJEGO SUKCESU

Od pierwszego kontaktu po wsparcie posprzedażowe, stoimy po Twojej stronie. Indywidualne doradztwo, przejrzysta dokumentacja i elastyczne rozwiązania logistyczne zapewniają, że każda maszyna działa optymalnie dla Twojego biznesu — daleko poza dostawą.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach, usługach i rozwiązaniach branżowych od **Müller Machinery**, odwiedź: www.muellermachinery.com

Dane techniczne, ilustracje i wyposażenie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Obrazy mogą zawierać opcjonalne akcesoria lub dodatki. Aby uzyskać pełne informacje o produkcie i dostępności, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, logo Müller Machinery i wszystkie związane z nimi nazwy produktów są znakami towarowymi Wensday Invest Sp. z o.o. i nie mogą być używane bez wcześniejszej pisemnej zgody.

Znak towarowy działający pod: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznań, Polska | VAT-ID: 7831870813