



MB 26 Pro



Мини-экскаваторы 2,6 тонны



Сделай это правильно
с Müller Machinery™

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MB 26 Pro
Стандарт выбросов	Stage V
Рабочий вес Doxw	2780/2880
Сила копания ведра	24
Сила копания рукой	14.8
Размеры - Длина x Ширина x Высота	4200 x 1550 x 2480
Кабина оператора	Canopy & Cabin
Технические данные - Двигатель - Бренд	Yanmar 3TNV80F
Клиренс платформы противовеса	575
Технические данные - Двигатель - Охлаждение	Water cooled
Технические данные - Двигатель - Тип топлива	Diesel
Технические данные - Двигатель - Количество цилиндров	3
Скорость путешествия	2.3 - 4
Скорость свинга	10
Гидравлическая система - Расход	86.4
Гидравлическая система - Насос	Variable Plunger Pump
Гидравлическая система - Гидравлические линии	Continental
Гидравлическая система - Клапаны	Hengli
Гидравлическая система - Мотор поворота	Hengli Plunger Motor
Гидравлическая система - Мотор перемещения	Eddie - Kawasaki Plunger Motor
Гидравлическая система - Вместимость гидравлического масла	28
Гидравлическая система - Макс. рабочее давление	245
Рабочий диапазон - Макс. глубина копания	2800
Рабочий диапазон - Макс. высота копания	4390
Рабочий диапазон - Макс. радиус копания	4800
Рабочий диапазон - Макс. вертикальная глубина копания	2310
Рабочий диапазон - макс. высота выгрузки	3060
Мин. радиус поворота	2000
Рабочий диапазон - Лопата бульдозера (подъем / опускание)	300 / 320
Ширина колеи	300
Угол качания стрела - Влево / Вправо	67 / 45
Лопата бульдозера - Ширина / Высота	1550 / 250
Вместимость ведра	0.065
Ширина ведра	460
Варианты оборудования - Закрытая кабина	Yes
Варианты оборудования - Боковой выдвижной стрел	Yes
Опции оборудования - Регулируемое шасси	No
Варианты оборудования - Гидравлическо-электрическое управление джойстиком	Yes
Варианты оборудования - 2 стандартных ведра	Yes
Мощность двигателя	18.6
Технические данные - Двигатель - Крутящий момент	85
Весовая категория	2.6
Длина трека	2020
Варианты оборудования - Кондиционирование воздуха	Yes
Варианты оборудования - Выбор цвета	Yes
Документация и соблюдение	CE certified
Документация и соответствие - Руководство оператора (DE/EN/FR и т.д.)	Included
Варианты оборудования - Гидравлический палец	No
Варианты оборудования - Стальные гусеницы	No
Структура защиты от опрокидывания (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Структура защиты от переворачивания (FOPS)	ISO 12117:1997



РАЗМЕРЫ

- Глубина копки
- Вертикальная стена
- Максимальный радиус на уровне земли
- Максимальный радиус
- Максимальная высота копки
- Максимальный зазор для выгрузки
- Длина стрелы в пределах
- Задний свинг с / без противовеса
- Максимальная высота лопаты
- Максимальная глубина лопаты
- Транспортная высота
- Высота кабины
- Высота поворотного подшипника
- Общая длина шасси
- Общая длина доставки
- Ширина гусеничного ремня/обуви
- Общая ширина гусеницы
- Клиренс
- Длина стрелы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Ковш для копки



Ковш - 40 см



Ковш - 60 см



V-образный ковш



Ковш с захватом



Наклонный ковш


Ковши без зубьев - 80 см,
100 см


Захват



Гидравлический захват



Гидравлический виброплита



Гидравлический молот



Риперы экскаваторов



Механический захват



Грейдерный грабли



Паллетные вилы



Лесной мульчер


Механический
быстросъемный
соединитель

Гидравлический
быстросъемный
соединитель


Деревья



Гидравлические сверла

КОМПАКТНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Мы проектируем наши экскаваторы для максимальной производительности в условиях ограниченного пространства и высокой точности. Высокопроизводительная гидравлика, точное управление и оптимизированное распределение веса обеспечивают эффективную работу в садах, городских районах и на строительных площадках без компромиссов.

СОЗДАНО ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ

Наши машины соответствуют всем требованиям безопасности CE, а также стандартам выбросов Stage V и проходят глобальную сертификацию. Каждая модель разрабатывается для надежности, эффективности и комфорта оператора, обеспечивая долговечную производительность на протяжении всей работы.

ГОТОВЫ, КОГДА ВЫ ГОТОВЫ

С более чем 80% запасных частей на складе и быстрой доставкой по всей Европе ваша машина остается там, где ей и положено — на работе. Наша сервисная сеть обеспечивает быструю поддержку, легкое обслуживание и минимальное время простоя.

ПРЕМИУМ-СЕРВИС ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА

От первого контакта до послепродажной поддержки мы стоим на вашей стороне. Индивидуальное консультирование, прозрачная документация и гибкие логистические решения обеспечивают оптимальную работу каждой машины для вашего бизнеса — далеко за пределами доставки.

Для получения дополнительной информации о продуктах, услугах и отраслевых решениях от **Müller Machinery**, посетите: www.muellermachinery.com

Технические данные, иллюстрации и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения могут включать дополнительные принадлежности или аксессуары. Для получения полной информации о продукте и наличии, пожалуйста, свяжитесь с вашим уполномоченным представителем Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, логотип Müller Machinery и все связанные названия продуктов являются товарными знаками Wensday Invest Sp. z o.o. и не могут использоваться без предварительного письменного согласия.

Товарный знак, действующий под: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Познань, Польша | VAT-ID: 7831870813