



MB 12 Pro



Mini excavateurs de 1,2 tonne



Faites-le bien
avec Müller Machinery™

SPÉCIFICATIONS

Catégorie de poids	1.2
Modèle	MB 12 Pro
Norme d'émission	Stage V
Force de Creusage de Seau	10.4
Données techniques - Moteur - Couple	49
Force de Creusage du Bras	5.4
Dimensions - Longueur x Largeur x Hauteur	3025 x 830/1000 x 2260
Cabine de l'opérateur	Canopy & Cabin
Données techniques - Moteur - Marque	Kubota D782
Dégagement du sol de la plateforme de contrepoids	393
Données techniques - Moteur - Refroidissement	Water cooled
Données techniques - Moteur - Type de carburant	Diesel
Données techniques - Moteur - Nombre de cylindres	3
Vitesse de voyage	2 - 3.5
Vitesse de balancement	11
Système hydraulique - Débit	10.6 + 10.6 + 10.6
Système hydraulique - Pompe	Triple fixed-displacement hydraulic pump
Système hydraulique - Lignes hydrauliques	Continental
Système hydraulique - Vannes	Hengli
Système hydraulique - Moteur de balancement	Danfoss SW
Système hydraulique - Moteur de déplacement	Eddie - Kawasaki Orbit motor
Système hydraulique - Capacité d'huile hydraulique	16.3
Puissance du moteur	13.5
Poids Opérationnel Doxw	1275
Plage de travail - Hauteur de creusage max.	3017
Plage de travail - Rayon de fouille max.	3310
Plage de travail - Profondeur de creusement verticale max.	1580
Plage de travail - Hauteur de déversement max.	2147
Rayon de braquage min.	1330
Plage de travail - Lame de bulldozer (élévation / abaissement)	325 / 175
Longueur de la piste	1335
Largeur de voie	180
Angle de balancement du bras - Gauche / Droite	55 / 55
Lame de bulldozer - Largeur / Hauteur	830 / 180
Capacité du seau	0.025
Largeur du seau	450
Options d'équipement - Cabine fermée	No
Options d'équipement - Flèche à balancement latéral	Yes
Options d'équipement - Châssis réglable	Yes
Options d'équipement - Contrôle par joystick hydraulique-électrique	Yes
Options d'équipement - 2 seaux standards	Yes
Options d'équipement - Chenilles en acier	No
Options d'équipement - Pouce hydraulique	No
Options d'équipement - Climatisation	No
Options d'équipement - Choix de couleur	Yes
Documentation et conformité	CE certified
Documentation & Conformité -	Included



DIMENSIONS

- Profondeur de fouille
- Mur vertical
- Portée maximale au niveau du sol
- Portée maximale
- Hauteur de fouille maximale
- Dégagement maximal de déversement
- Flèche en portée
- Balancement avec / sans contrepoids
- Hauteur maximale de la lame
- Profondeur maximale de la lame
- Hauteur de transport
- Hauteur de la cabine
- Hauteur du palier de rotation
- Longueur totale du châssis
- Longueur totale d'expédition
- Largeur de la chenille / patin
- Largeur totale de la chenille
- Dégagement au sol
- Longueur de la flèche

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Seau de fouille



Seau - 40cm



Seau - 60cm



Seau en V



Seau à godet



Seau de nivellement inclinable


Seaux de nivellement sans
dents - 80 cm, 100 cm


Clip de pousse



Pouce hydraulique


Compacteur de plaques
hydraulique


Marteau hydraulique



Arracheurs d'excavateurs



Grappin mécanique



Râteau de nivellement



Fourches à palettes



Broyeur forestier



Attache rapide mécanique



Attache rapide hydraulique



Broyeur de souches



Forets à vis hydrauliques

PUISSANCE COMPACTE POUR DES APPLICATIONS RÉELLES

Nous concevons nos excavateurs pour des performances maximales là où l'espace est limité et la précision est essentielle. Des hydraulique haute performance, un contrôle précis et une distribution de poids optimisée permettent un travail efficace dans les jardins, les zones urbaines et les chantiers sans compromis.

CONÇU POUR RÉPONDRE AUX NORMES LES PLUS ÉLEVÉES

Nos machines répondent à toutes les exigences de sécurité CE ainsi qu'aux normes d'émission de la norme Stage V et subissent une certification mondiale. Chaque modèle est développé pour la fiabilité, l'efficacité et le confort de l'opérateur, garantissant des performances durables quel que soit le travail.

PRÊT QUAND VOUS L'ÊTES

Avec plus de 80 % des pièces de rechange en stock et une livraison rapide dans toute l'UE, votre machine reste là où elle doit être — sur le chantier. Notre réseau de service assure un soutien rapide, un entretien facile et un temps d'arrêt minimal.

SERVICE PREMIUM POUR VOTRE SUCCÈS

Du premier contact au support après-vente, nous sommes à vos côtés. Un conseil individuel, une documentation transparente et des solutions logistiques flexibles garantissent que chaque machine fonctionne de manière optimale pour votre entreprise — bien au-delà de la livraison.

Pour plus d'informations sur les produits, services et solutions sectorielles de **Müller Machinery**, visitez : www.muellermachinery.com

Les données techniques, illustrations et équipements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent inclure des accessoires ou des équipements optionnels. Pour des informations complètes sur les produits et leur disponibilité, veuillez contacter votre représentant autorisé de Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, le logo de Müller Machinery et tous les noms de produits associés sont des marques déposées de Wensday Invest Sp. z o.o. et ne peuvent pas être utilisés sans consentement écrit préalable.

Marque opérant sous : Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznan, Pologne | VAT-ID: 7831870813