



MB 30 S



Мини-экскаваторы 3,6 тонны



Сделай это правильно
с Müller Machinery™

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Весовая категория	3.5
Модель	MB 30 S
Стандарт выбросов	Stage V
Рабочий вес Doxw	3575
Сила копания ведра	25
Сила копания рукой	16
Размеры - Длина x Ширина x Высота	4450 x 1500 x 2400
Кабина оператора	Canopy & Cabin
Технические данные - Двигатель - Бренд	Yanmar 3TNV88F
Клиренс платформы противовеса	595
Технические данные - Двигатель - Охлаждение	Water cooled
Технические данные - Двигатель - Тип топлива	Diesel
Технические данные - Двигатель - Количество цилиндров	3
Скорость путешествия	2.4 - 4.4
Скорость свинга	9
Гидравлическая система - Расход	96.8
Гидравлическая система - Насос	Variable Plunger Pump
Гидравлическая система - Вместимость гидравлического масла	40
Гидравлическая система - Клапаны	Hengli
Гидравлическая система - Мотор поворота	Hengli Plunger Motor
Гидравлическая система - Мотор перемещения	Eddie - Kawasaki Plunger Motor
Гидравлическая система - Макс. рабочее давление	250
Рабочий диапазон - Макс. глубина копания	3100
Рабочий диапазон - Макс. высота копания	4910
Рабочий диапазон - Макс. радиус копания	5500
Рабочий диапазон - макс. высота выгрузки	3545
Мин. радиус поворота	2475
Рабочий диапазон - Лопата бульдозера (подъем / опускание)	400 / 370
Длина трека	2155
Мощность двигателя	18.2
Технические данные - Двигатель - Крутящий момент	110
Гидравлическая система - Гидравлические линии	Continental
Рабочий диапазон - Макс. вертикальная глубина копания	2960
Лопата бульдозера - Ширина / Высота	1500 / 300
Вместимость ведра	0.12
Ширина ведра	650
Варианты оборудования - Закрытая кабина	Yes
Варианты оборудования - Боковой выдвижной стрел	Yes
Опции оборудования - Регулируемое шасси	No
Варианты оборудования - Гидравлическо-электрическое управление джойстиком	Yes
Варианты оборудования - 2 стандартных ведра	Yes
Варианты оборудования - Стальные гусеницы	No
Варианты оборудования - Гидравлический палец	No
Варианты оборудования - Кондиционирование воздуха	Yes
Варианты оборудования - Выбор цвета	Yes
Документация и соблюдение	CE certified
Документация и соответствие - Руководство оператора (DE/EN/FR и т.д.)	Included
Ширина колеи	300
Угол качания стрела - Влево / Вправо	67 / 45
Структура защиты от опрокидывания (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Структура защиты от переворачивания	ISO 12117:1997



MB35-2

РАЗМЕРЫ

- Глубина копания
- Вертикальная стена
- Максимальный диапазон на уровне земли
- Максимальный диапазон
- Максимальная высота копания
- Максимальный зазор для выгрузки
- Длина стрелы в пределах
- Задний свинг с / без противовеса
- Максимальная высота лопаты
- Максимальная глубина лопаты
- Транспортная высота
- Высота кабины
- Высота поворотного подшипника
- Общая длина шасси
- Общая длина доставки
- Ширина гусеничного ремня/обуви
- Общая ширина гусеницы
- Клиренс
- Длина стрелы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Ковш для траншей



Ковш - 40 см



Ковш - 60 см



V-образный ковш



Ковш с захватом



Наклонный грейдерный ковш



Грейдерные ковши без зубьев - 80 см, 100 см



Захват для пальца



Гидравлический захват



Гидравлический виброплита



Гидравлический молот



Риперы для экскаваторов



Механический захват



Грейдерный грабли



Паллетные вилы



Лесной мульчер



Механический быстросъемный соединитель



Гидравлический быстросъемный соединитель



Деревья



Гидравлические сверла

КОМПАКТНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Мы проектируем наши экскаваторы для максимальной производительности в условиях ограниченного пространства и высокой точности. Высокопроизводительная гидравлика, точный контроль и оптимизированное распределение веса обеспечивают эффективную работу в садах, городских районах и на строительных площадках без компромиссов.

СОЗДАНО ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ

Наши машины соответствуют всем требованиям безопасности CE, а также стандартам выбросов Stage V и проходят глобальную сертификацию. Каждая модель разрабатывается для надежности, эффективности и комфорта оператора, обеспечивая долговечную производительность на протяжении всей работы.

ГОТОВЫ, КОГДА ВЫ ГОТОВЫ

С более чем 80% запасных частей на складе и быстрой доставкой по всей ЕС ваша машина остается там, где ей место — на работе. Наша сервисная сеть обеспечивает быструю поддержку, легкое обслуживание и минимальное время простоя.

ПРЕМИУМ-СЕРВИС ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА

От первого контакта до послепродажной поддержки мы стоим на вашей стороне. Индивидуальное консультирование, прозрачная документация и гибкие логистические решения обеспечивают оптимальную работу каждой машины для вашего бизнеса — далеко за пределами доставки.

Для получения дополнительной информации о продуктах, услугах и решениях для отрасли от Müller Machinery, посетите: www.muellermachinery.com

Технические данные, иллюстрации и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения могут включать дополнительные принадлежности или аксессуары. Для получения полной информации о продукте и наличии, пожалуйста, свяжитесь с вашим уполномоченным представителем Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, логотип Müller Machinery и все связанные названия продуктов являются товарными знаками Wensday Invest Sp. z o.o. и не могут использоваться без предварительного письменного согласия.

Товарный знак, действующий под: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Познань, Польша | VAT-ID: 7831870813