



MB 10



1 Тонные Мини Экскаваторы



Сделай это правильно
с Müller Machinery™

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MB 10
Стандарт выбросов	Stage V
Рабочий вес Doxw	1075
Сила копания ведра	7
Сила копания рукой	3
Размеры - Длина x Ширина x Высота	2870 x 930 x 2213
Кабина оператора	Canopy
Технические данные - Двигатель - Бренд	Koop 192
Клиренс платформы противовеса	400
Технические данные - Двигатель - Охлаждение	Air cooled
Технические данные - Двигатель - Тип топлива	Diesel
Технические данные - Двигатель - Количество цилиндров	1
Скорость путешествия	1.2
Скорость свинга	9
Гидравлическая система - Расход	18
Гидравлическая система - Насос	Gear pump
Гидравлическая система - Гидравлические линии	Continental
Гидравлическая система - Клапаны	Permco Tianjin / Multi Way Valve
Гидравлическая система - Мотор поворота	LKC
Гидравлическая система - Мотор перемещения	LKC
Гидравлическая система - Вместимость гидравлического масла	13
Гидравлическая система - Макс. рабочее давление	160
Рабочий диапазон - Макс. глубина копания	1650
Рабочий диапазон - Макс. высота копания	2390
Рабочий диапазон - Макс. радиус копания	2450
Рабочий диапазон - макс. высота выгрузки	1750
Рабочий диапазон - Макс. вертикальная глубина копания	Not Specified
Мин. радиус поворота	1490
Длина трека	1235
Ширина колеи	180
Угол качания стрела - Влево / Вправо	43 / 49
Лопата бульдозера - Ширина / Высота	930 / 150
Вместимость ведра	0.022
Ширина ведра	480
Варианты оборудования - Закрытая кабина	No
Варианты оборудования - Боковой выдвижной стрел	No
Опции оборудования - Регулируемое шасси	No
Варианты оборудования - Гидравлическо-электрическое управление джойстиком	No
Варианты оборудования - 2 стандартных ведра	Yes
Варианты оборудования - Стальные гусеницы	No
Варианты оборудования - Гидравлический палец	No
Технические данные - Двигатель - Крутящий момент	24
Рабочий диапазон - Лопата бульдозера (подъем / опускание)	175 / 325
Мощность двигателя	7.6
Документация и соблюдение	CE certified
Документация и соответствие - Руководство оператора (DE/EN/FR и т.д.)	Included
Варианты оборудования - Кондиционирование воздуха	No
Варианты оборудования - Выбор цвета	Yes
Весовая категория	1
Структура защиты от опрокидывания (ROPS)	ISO 12117-2:2008



РАЗМЕРЫ

- Глубина копания
- Вертикальная стена
- Максимальный радиус на уровне земли
- Максимальный радиус
- Максимальная высота копания
- Максимальный зазор для выгрузки
- Рука в пределах досягаемости
- Задний свинг с / без противовеса
- Максимальная высота лопаты
- Максимальная глубина лопаты
- Транспортная высота
- Высота кабины
- Высота подшипника поворота
- Общая длина шасси
- Общая длина доставки
- Ширина гусеничного ремня/обуви
- Общая ширина гусеницы
- Клиренс
- Длина стрелы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Ковш для траншей



Ковш - 40 см



Ковш - 60 см



Ковш V-образный



Ковш с захватом



Ковш с наклоном


Ковши без зубьев - 80 см,
100 см


Захват



Гидравлический захват



Гидравлический виброплита



Гидравлический молот



Рвущие экскаваторы



Механический захват



Грейдерный грабли



Паллетные вилы



Лесной мульчер



Механический быстросъем


Гидравлический
быстросъем


Дробилка пней



Гидравлические сверла

КОМПАКТНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Мы проектируем наши экскаваторы для максимальной производительности в условиях ограниченного пространства и высокой точности. Высокопроизводительная гидравлика, точное управление и оптимизированное распределение веса обеспечивают эффективную работу в садах, городских районах и на строительных площадках без компромиссов.

СОЗДАНО ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ

Наши машины соответствуют всем требованиям безопасности CE, а также стандартам выбросов Stage V и проходят глобальную сертификацию. Каждая модель разрабатывается для надежности, эффективности и комфорта оператора, обеспечивая долговечную производительность независимо от работы.

ГОТОВЫ, КОГДА ВЫ ГОТОВЫ

С более чем 80% запасных частей на складе и быстрой доставкой по всей Европе ваша машина остается там, где ей и положено — на работе. Наша сервисная сеть обеспечивает быструю поддержку, легкое обслуживание и минимальное время простоя.

ПРЕМИУМ-СЕРВИС ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА

От первого контакта до послепродажной поддержки мы стоим на вашей стороне. Индивидуальное консультирование, прозрачная документация и гибкие логистические решения обеспечивают оптимальную работу каждой машины для вашего бизнеса — далеко за пределами доставки.

Для получения дополнительной информации о продуктах, услугах и решениях для отрасли от Müller Machinery, посетите: www.muellermachinery.com

Технические данные, иллюстрации и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения могут включать дополнительные принадлежности или аксессуары. Для получения полной информации о продукте и наличии, пожалуйста, свяжитесь с вашим уполномоченным представителем Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, логотип Müller Machinery и все связанные названия продуктов являются товарными знаками Wensday Invest Sp. z o.o. и не могут использоваться без предварительного письменного согласия.

Товарный знак, действующий под: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Познань, Польша | VAT-ID: 7831870813