



MB 20



Mini excavateurs de 1,8 tonne



Faites-le bien
avec Müller Machinery™

SPÉCIFICATIONS

Catégorie de poids	2
Modèle	MB 20
Norme d'émission	Stage V
Poids Opérationnel Doxw	2075
Force de Creusage de Seau	14
Force de Creusage du Bras	10
Dimensions - Longueur x Largeur x Hauteur	3110 x 1250 x 2280
Cabine de l'opérateur	Canopy & Cabin
Données techniques - Moteur - Marque	Kubota D902 or Laidong KB 385B
Dégagement du sol de la plateforme de contrepoids	440
Données techniques - Moteur - Refroidissement	Water cooled
Données techniques - Moteur - Type de carburant	Diesel
Données techniques - Moteur - Nombre de cylindres	3
Vitesse de balancement	10
Puissance du moteur	18.5
Données techniques - Moteur - Couple	56 or 80-120
Système hydraulique - Pompe	Gear pump
Vitesse de voyage	2 - 4
Système hydraulique - Vannes	Northern - Multi Way Valve
Système hydraulique - Moteur de balancement	Toyan
Système hydraulique - Moteur de déplacement	Toyan
Système hydraulique - Capacité d'huile hydraulique	19
Système hydraulique - Pression de travail max.	160 + 30
Plage de travail - Profondeur de creusement max.	2290
Plage de travail - Hauteur de creusage max.	3485
Plage de travail - Rayon de fouille max.	3790
Plage de travail - Profondeur de creusement verticale max.	1750
Plage de travail - Hauteur de déversement max.	2440
Rayon de braquage min.	1395
Plage de travail - Lame de bulldozer (élévation / abaissement)	160 / 220
Longueur de la piste	1550
Largeur de voie	230
Angle de balancement du bras - Gauche / Droite	50 / 60
Lame de bulldozer - Largeur / Hauteur	1250 / 230
Capacité du seau	0.03
Largeur du seau	480
Options d'équipement - Cabine fermée	No
Options d'équipement - Flèche à balancement latéral	Yes
Options d'équipement - Châssis réglable	No
Options d'équipement - Contrôle par joystick hydraulique-électrique	Yes
Options d'équipement - 2 seaux standards	Yes
Options d'équipement - Chenilles en acier	No
Options d'équipement - Pouce hydraulique	No
Options d'équipement - Climatisation	No
Options d'équipement - Choix de couleur	Yes
Documentation et conformité	CE certified
Documentation & Conformité - Manuel de l'opérateur (DE/EN/FR/etc.)	Included
Système hydraulique - Débit	31.2 + 7.8
Système hydraulique - Lignes hydrauliques	Continental
Structure de protection contre le retournement (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Structure de protection contre le basculement (TOPS)	ISO 12117:1997
Protection sunéreuse	ISO 10262:1998 (Niveau II)



DIMENSIONS

- Profondeur de fouille
- Mur vertical
- Portée maximale au niveau du sol
- Portée maximale
- Hauteur de fouille maximale
- Dégagement maximal de déversement
- Flèche en portée
- Rayon de giration avec / sans contrepoids
- Hauteur maximale de la lame
- Profondeur maximale de la lame
- Hauteur de transport
- Hauteur de la cabine
- Hauteur du palier de rotation
- Longueur totale du châssis
- Longueur totale d'expédition
- Largeur de la chenille/semelle
- Largeur totale de la chenille
- Dégagement au sol
- Longueur de la tige

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Seau de fouille



Seau - 40cm



Seau - 60cm



Seau en V



Seau à godet



Seau de nivellement inclinable


Seaux de nivellement sans
dents - 80 cm, 100 cm


Clip de pousse



Pouce hydraulique


Compacteur à plaque
hydraulique


Marteau hydraulique



Arracheurs d'excavateurs



Grappin mécanique



Râteau de nivellement



Fourches à palettes



Broyeur forestier



Attache rapide mécanique



Attache rapide hydraulique



Broyeur de souches



Forets hydrauliques

PUISSANCE COMPACTE POUR DES APPLICATIONS RÉELLES

Nous concevons nos excavateurs pour des performances maximales là où l'espace est limité et la précision est essentielle. Des hydraulique haute performance, un contrôle précis et une distribution de poids optimisée permettent un travail efficace dans les jardins, les zones urbaines et les chantiers sans compromis.

CONÇU POUR RÉPONDRE AUX NORMES LES PLUS ÉLEVÉES

Nos machines répondent à toutes les exigences de sécurité CE ainsi qu'aux normes d'émission de la norme Stage V et subissent une certification mondiale. Chaque modèle est développé pour la fiabilité, l'efficacité et le confort de l'opérateur, garantissant des performances durables quel que soit le travail.

PRÊT QUAND VOUS L'ÊTES

Avec plus de 80 % des pièces de rechange en stock et une livraison rapide dans toute l'UE, votre machine reste là où elle doit être — sur le chantier. Notre réseau de service assure un support rapide, un entretien facile et un temps d'arrêt minimal.

SERVICE PREMIUM POUR VOTRE SUCCÈS

Du premier contact au support après-vente, nous sommes à vos côtés. Un conseil individuel, une documentation transparente et des solutions logistiques flexibles garantissent que chaque machine fonctionne de manière optimale pour votre entreprise — bien au-delà de la livraison.

Pour plus d'informations sur les produits, services et solutions industrielles de **Müller Machinery**, visitez : www.muellermachinery.com

Les données techniques, illustrations et équipements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent inclure des accessoires ou des équipements optionnels. Pour des informations complètes sur les produits et leur disponibilité, veuillez contacter votre représentant autorisé de Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, le logo de Müller Machinery et tous les noms de produits associés sont des marques déposées de Wensday Invest Sp. z o.o. et ne peuvent être utilisés sans consentement écrit préalable.

Marque opérant sous : Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznan, Pologne | VAT-ID: 7831870813