



MB 40 A




4 Ton Mini-Bagger



Mach es richtig
mit Müller Machinery™

TECHNISCHE DATEN

Gewichtsklasse	4 Tonnen
Modell	MB 40 A
Emissionsstandard	Stage V
Betriebsgewicht Doxw	4180
Eimer Grabekraft	32
Armgräforce	18
Abmessungen - Länge x Breite x Höhe	5500 x 1740 x 2550
Betriebsraum	Schutzdach & Kabine
Technische Daten - Motor - Marke	Yanmar 4TNV88F
Motorleistung	33.4
Technische Daten - Motor - Drehmoment	110
Technische Daten - Motor - Kühlung	Wassergekühlt
Technische Daten - Motor - Kraftstoffart	Diesel
Technische Daten - Motor - Anzahl der Zylinder	4
Hydraulisches System - Durchflussrate	133
Hydrauliksystem - Hydraulikleitungen	Continental
Hydrauliksystem - Hydraulikölkapazität	40
Hydrauliksystem - Pumpe	Verstellbare Tauchkolbenpumpe
Hydrauliksystem - Max. Betriebsdruck	250
Hydrauliksystem - Ventile	Hengli
Hydrauliksystem - Schwenkmotor	Hengli Tauchkolbenmotor
Hydraulisches System - Fahrmotor	Eddie - Kawasaki Tauchkolbenmotor
Arbeitsbereich - Max. Grabhöhe	5180
Arbeitsbereich - Max. Grabradius	5750
Arbeitsbereich - Max. Entladehöhe	3740
Arbeitsbereich - Planierraupe (heben / senken)	400 / 370
Planierraupe - Breite / Höhe	1740 / 300
Arbeitsbereich - Max. vertikale Grabtiefe	3200
Spurweite	350
Min. Wendekreis	2475
Ausrüstungsoptionen - Seitenschwenkarm	Yes
Streckenlänge	2155
Eimerbreite	700
Dokumentation & Compliance	CE-zertifiziert
Boom-Schwenkwinkel - Links / Rechts	67 / 45
Eimerkapazität	0.15
Ausrüstungsoptionen - 2 Standard-Eimer	Yes
Ausrüstungsoptionen - Geschlossene Kabine	Yes
Ausrüstungsoptionen - Hydraulischer Daumen	No
Ausrüstungsoptionen - Verstellbares Fahrwerk	No
Dokumentation & Compliance - Bedienungsanleitung (DE/EN/FR/etc.)	Enthalten
Ausrüstungsoptionen - Stahlketten	No
Ausrüstungsoptionen - Klimaanlage	Yes
Bodenfreiheit der Gegengewicht-Plattform	655
Reisegeschwindigkeit	2.4 - 4.5
Schwunggeschwindigkeit	10
Arbeitsbereich - Max. Grabtiefe	3400
Ausrüstungsoptionen - Farbauswahl	Yes
Ausrüstungsoptionen - Hydraulisch-elektrische Joystick-Steuerung	Yes
Umsturzsisicherung (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Umsturzschutz (TOPS)	ISO 12117:1997
Oberschutz	ISO 10262:1998 (Stufe II)
Geräuschpegel des Bedieners	72 dB(A) ISO 6396:2008
Durchschnittlicher Außen-Schalldruck	99 dB(A) ISO 6395:2008



ABMESSUNGEN

- Graben Tiefe
- Vertikale Wand
- Maximale Reichweite auf Bodenhöhe
- Maximale Reichweite
- Maximale Grabhöhe
- Maximale Entladehöhe
- Ausleger in Reichweite
- Heckschwenk mit / ohne Gegengewicht
- Maximale Schaufelhöhe
- Maximale Schaufeltiefe
- Transporthöhe
- Kabinenhöhe
- Schwenklagerhöhe
- Gesamtlänge des Unterwagens
- Gesamtlänge für den Versand
- Belt/Shoe Breite
- Gesamtspurbreite
- Bodenfreiheit
- Stick Länge

OPTIONALES ZUBEHÖR



Grabenlöffel



Löffel - 40cm



Löffel - 60cm



V-förmiger Löffel



Greifschaukel



Kipp-Löffel


Zahnlose Grading Löffel - 80
cm, 100 cm


Daumenclip



Hydraulischer Daumen


Hydraulischer
Plattenverdichter


Hydraulischer Hammer



Bagger-Ripper



Mechanischer Greifer



Grading Rechen



Palettengabeln



Forstmulcher


Mechanischer
Schnellwechsler

Hydraulischer
Schnellwechsler


Stubbenfräse



Hydraulische Bohrkronen

KOMPAKTE LEISTUNG FÜR REALE ANWENDUNGEN

Wir entwerfen unsere Bagger für maximale Leistung, wo der Platz begrenzt ist und Präzision zählt. Hochleistungs-Hydraulik, präzise Steuerung und optimierte Gewichtsverteilung ermöglichen effizientes Arbeiten in Gärten, städtischen Gebieten und auf Baustellen ohne Kompromisse.

FÜR HÖCHSTE STANDARDS GEBAUT

Unsere Maschinen erfüllen alle CE-Sicherheitsanforderungen sowie die Emissionsstandards der Stufe V und unterliegen einer globalen Zertifizierung. Jedes Modell wird auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Bedienkomfort entwickelt, um eine langlebige Leistung unabhängig von der Aufgabe zu gewährleisten.

BEREIT, WENN SIE ES SIND

Mit über 80 % der Ersatzteile auf Lager und schneller EU-weite Lieferung bleibt Ihre Maschine dort, wo sie hingehört — im Einsatz. Unser Servicenetzwerk sorgt für schnelle Unterstützung, einfache Wartung und minimale Ausfallzeiten.

PREMIUM-SERVICE FÜR IHREN ERFOLG

Vom ersten Kontakt bis zum After-Sales-Support stehen wir Ihnen zur Seite. Individuelle Beratung, transparente Dokumentation und flexible Logistiklösungen sorgen dafür, dass jede Maschine optimal für Ihr Unternehmen arbeitet — weit über die Lieferung hinaus.

Für weitere Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und Branchenslösungen von **Müller Machinery**, besuchen Sie: www.muellermachinery.com

Technische Daten, Illustrationen und Ausstattungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bilder können optionales Zubehör oder Zubehörteile enthalten. Für vollständige Produktinformationen und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Müller Machinery-Vertreter.

MÜLLER MACHINERY™, das Müller Machinery-Logo und alle zugehörigen Produktnamen sind Marken von Wensday Invest Sp. z o.o. und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

Marke betrieben von: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznan, Polen | USt-IdNr.: 7831870813