



## ■ FICHE TECHNIQUE · REMORQUE PORTE-ENGINS

# MT 365-35 T

Plateau de 3,60 m, charge utile 2 920 kg – PTAC 3 500 kg.

## PLAQUE SIGNALÉTIQUE MÜLLER MACHINERY

MODÈLE MT 365-35 T

CLASSE 3,5 t

RÉCEPTION Réception UE par type

ÉDITION 09 / 2026



PTAC

3 500 kg

CHARGE UTILE

2 920 kg

PLATEAU

3,60 × 1,93 m

POIDS À VIDE

580 kg

Le **MT 365-35 T** est le porte-engins long de la gamme : 3,60 × 1,93 m de plateau sur double essieu à barres de torsion, PTAC 3 500 kg, poids à vide 580 kg, charge utile 2 920 kg. Longueur prévue pour les pelles de la catégorie 2,6 t avec leurs accessoires, les dumpers sur pneus et les chargeuses compactes sur pneus. Un Müller MB 26 S de 2 780 kg laisse 140 kg pour le godet : pesez tout accessoire ajouté au regard de cette marge. Rampe de chargement renforcée plus rampes arrière coulissantes réglables en largeur, plancher en contreplaqué bakélinisé de 9 mm, remorque freinée, 2,41 m hors tout. Châssis entièrement soudé et galvanisé à chaud, fabriqué par Tiki Treiler en Estonie. Réception communautaire (homologation UE) : la remorque est livrée avec son certificat de conformité (COC), prête à immatriculer. Livraison sous 4 à 6 semaines.

- 01 2 × essieux à barres de torsion, freinée
- 02 Plateau 3 600 × 1 930 mm, hauteur de ridelles 160 mm
- 03 Rampe de chargement renforcée ; rampes arrière coulissantes (réglables en largeur)
- 04 Entièrement soudé, galvanisé à chaud
- 05 Contreplaqué bakélinisé 9 mm
- 06 Réception communautaire (homologation UE), COC fourni

ESSIEUX

2 × essieux à barres de torsion

FREINAGE

freinée

CHÂSSIS

galvanisé à chaud

RÉCEPTION

COC fourni

GARANTIE LÉGALE

2 ans

SITE WEB

muellermachinery.eu

# Caractéristiques techniques

## POIDS

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| PTAC (poids total autorisé en charge) | 3 500 kg |
| Poids à vide                          | 580 kg   |
| Charge utile                          | 2 920 kg |

## DIMENSIONS

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Longueur du plateau  | 3 600 mm |
| Largeur du plateau   | 1 930 mm |
| Hauteur des ridelles | 160 mm   |
| Longueur hors tout   | 5 670 mm |
| Largeur hors tout    | 2 410 mm |

## CHÂSSIS ET STRUCTURE

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Essieux              | 2 × essieux à barres de torsion                                                    |
| Freinage             | Oui                                                                                |
| Pneumatiques         | 195/50R13C 104N                                                                    |
| Châssis              | Entièrement soudé, galvanisé à chaud                                               |
| Plancher             | Contreplaqué bakélinisé 9 mm                                                       |
| Rampes de chargement | Rampe de chargement renforcée ; rampes arrière coulissantes (réglables en largeur) |

## FABRICANT ET RÉCEPTION

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Fabricant    | Tiki Treiler (Aktsiaselts Bestnet), Paldiski, Estonie |
| Homologation | Réception communautaire (homologation UE), COC fourni |
| Importateur  | Müller Machinery                                      |

Données du fabricant Tiki Treiler. Charge utile = PTAC – poids à vide. La capacité de remorquage de votre véhicule doit couvrir le poids réel de la remorque et de sa charge.

## Véhicule tracteur et permis de conduire

La catégorie de permis dépend du PTAC **enregistré** de la remorque, et non de son chargement ; la capacité de remorquage de votre véhicule doit couvrir la remorque et sa charge. Seuls les documents du véhicule tracteur et de la remorque font foi – cette remarque ne constitue pas un conseil juridique.



01 RAMPE RELEVÉE



02 VUE ARRIÈRE



03 RAMPES DE CHARGEMENT ABAISSÉES

# Équipement et achat

## Équipement de série

|   |                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | Composants galvanisés à chaud et passivés — résistance à la corrosion particulièrement élevée |
| ✓ | Roue jockey renforcée 250 kg, caoutchouc plein                                                |
| ✓ | Béquilles arrière réglables                                                                   |
| ✓ | Marchepieds renforcés                                                                         |
| ✓ | Hayon arrière avec rampes de chargement réglables en largeur                                  |
| ✓ | 4 + 4 anneaux d'arrimage à l'extérieur de la caisse                                           |
| ✓ | Prise 13 broches                                                                              |

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| ✓ | Châssis entièrement soudé                                  |
| ✓ | Plancher en contreplaqué bakéliné 9 mm                     |
| ✓ | Ailes métalliques sur lesquelles on peut marcher           |
| ✓ | Rampe de chargement renforcée                              |
| ✓ | Protections de feux arrière                                |
| ✓ | 3 + 3 anneaux d'arrimage, résistance à la traction 1000 kg |

## Acheter en toute sécurité

Votre cocontractant est Wensday Invest Sp. z o. o., KRS 0001008813 — une société immatriculée, pas un numéro anonyme.

### ÉTAPE 1

#### Devis écrit

Chiffrage ferme, avec tous les postes et le contenu complet de la livraison.

### ÉTAPE 2

#### Confirmation de commande

Avec date de livraison (4 à 6 semaines).

### ÉTAPE 3

#### Paieement

Par virement bancaire avec 4,4 % de remise sur le prix catalogue — votre devis précise les modes de paiement.

### ÉTAPE 4

#### Livraison et immatriculation

Livraison à votre adresse ; le certificat COC est joint.

## Garantie légale

Garantie légale de deux ans à compter de la livraison, assurée par Müller Machinery — une division de Wensday Invest Sp. z o. o. Les remorques ne bénéficient ni d'une garantie constructeur ni du pack MüllerCare. Le certificat de conformité (COC) vous permet d'immatriculer la remorque auprès de l'autorité d'immatriculation compétente.

DEMANDER UN DEVIS

Votre devis écrit  
pour le **MT 365-35 T**

[Demander un devis →](#)

TÉLÉPHONE

+49 176 30536502

E-MAIL

[info@muellermachinery.com](mailto:info@muellermachinery.com)



Müller Machinery — une division de  
Wensday Invest Sp. z o. o. · KRS 0001008813  
Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Pologne · TVA PL7831870813